

## KARTA KATALOGOWA WTRYSKARKI JETMASTER JM328-MK6

Jednostka wtryskowa	j.m.	JM328-MK6		
Objętość masy	cm <sup>3</sup>	947	1181	1480
Waga wtrysku (PS)	g	862	1075	1347
Średnica ślimaka	mm	60	67	75
Współczynnik L/D	L/D	23,5	21	18,8
Ciśnienie wtrysku max.	kfg/cm <sup>2</sup>	2355	1889	1507
Prędkość wtrysku (PS)	g/s	302	376	472
Obroty ślimaka max.	obr/min	175		
Skok ślimaka	mm		335	
Docisk dyszy	t		9,1	
Skok dyszy	mm		440	
<b>Jednostka zamykania</b>				
Siła zwarcia max.	t		328	
Skok otwarcia	mm		660	
Prześwit płyt max.	mm		1340	
Przeźrzeń m.kolumnami	mm		680/680	
Max.wysokość formy	mm		680	
Min.wysokość formy	mm		225	
Skok wyrzutnika	mm		180	
Siła wyrzutnika	t		11,1	
Pierścień centrujący	mm		160/125	
Suchy cykl	s		2,7	
<b>Pozostałe dane</b>				
Ciśnienie w systemie	Mpa		17,5	
Silnik pompy	kW		48	
Grzanie elektryczne	kW		26	
Strefa kontroli temp.	strefa		4+1	
Pojemność zbiornika oleju	L		580	
Wymiary maszyny (DxSzxW)	m		7,7/1,8/2,1	
Waga maszyny	t		13,2	

- **Super wysoka precyzja.** Wyłącznie w tej serii MK6 jest nowa opatentowana technologia regulacji ciśnienia serwomechanizmu. Ta unikalna technologia zapewnia szybkie uwolnienie ciśnienia bez zmiany kierunku pracy pompy. Precyzyjne przetworniki liniowe firmy Hingh są stosowane do osi mocowania, wtrysku i wyrzutnika. Wszystko to skutkuje niskociśnieniową ochroną formy.
- **Servo system Inovance zaprojektowany z myślą o wtryskarkach.** Dzięki temu zapewnia wysoką wydajność, precyzję, niską emisję hałasu a także łatwą obsługę. Dla maszyn wyposażonych z ten system można zanotować do 80% oszczędności energii elektrycznej.
- **Sterownik firmy Beckhoff** oferuje zintegrowane rozwiązanie do automatyzacji wtryskarek Chen Hsong (wymowa czensong). Umożliwia precyzyjną kontrolę procesu wtrysku. Obszar ekranu 12,1" z funkcją dotykową umożliwia przejrzystą wizualizację procesu.
- **Wysoka wydajność i uniwersalna konstrukcja ślimaka.** Przy opracowywaniu ślimaków do tej serii wykorzystano ponad 20 lat japońskiego doświadczenia. Są dostępne dla różnych wymagań procesowych i dla wymagających mieszania (ślimak o wysokiej barierowości mieszania)
- **Wysoka prędkość, krótki czas cyklu.** Seria Chen Hsong MK6 charakteryzuje się najszybszymi ruchami zamykania, wtrysku i wyrzutnika spośród konkurencji. Skutkuje to zwiększoną wydajnością produkcji przy płynniejszych i bardziej stabilnych ruchach.
- **Europejskie komponenty:** Zawory hydrauliczne: Bosch Rexroth lub Vickers, Pompa hydrauliczna Eckerle Liniaty drogi: Gefran lub Novotechnik. Komponenty elektryczne: Siemens, Schneider, Telemecanique, PILZ
- **Bogate wyposażenie w standardzie:** Złącze Euromap 67; 2 zestawy rdzeni Zawór powietrza; Dodatkowe gniazda elektryczne
- **Szeroki wybór dodatkowych opcji.**



Fragment naszej oferty. P&F WARTACZ działa od 1990r a Chen Hsong od 1958 r.